



Vibraquipo, S.L.U.

C/ Gaitero de Soutelo, 3 Bajo

36.004 Pontevedra (España)

Tlf: 986 86 02 72

www.vibraquipo.com - vibraquipo@vibraquipo.com



EQUIPOS PARA VOLADURAS

El Explosor de condensador AI2600 ofrece 3 modelos diferentes dependiendo de sus necesidades.

Alimentado por batería interna y controlado electrónicamente, le ofrece mayor ligereza, rapidez de carga y precisión sobre la energía suministrada al circuito de tiro, en relación a los explosores mecánicos tradicionales.

Este explosor ha sido diseñado conforme a la Norma EN-13763-26.

Explosor de condensador AI2600-70/140/210

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	AI-2600/70	AI-2600/140	AI-2600/210
Voltaje	2600 V / 1600 V	2600 V / 1600 V	2600 V / 1600 V
Condensador	70 μ F	140 μ F	210 μ F
Peso	6.4 kg	7.2 kg	8.0 kg
Dimensiones	400 x 200 x 320 mm		
Comprobador	Incorporado	Incorporado	Incorporado
Resistencia máxima del circuito			
Detonador Tipo S 3 mJ/ Ω Voltaje: 2600 V	1.800 Ω	1.800 Ω	1.800 Ω
Detonador Tipo I 16 mJ/ Ω Voltaje: 2600 V	800 Ω	825 Ω	850 Ω
Detonador Tipo AI 2500 mJ/ Ω Voltaje: 2600 V	45 Ω	60 Ω	70 Ω

No válido para su uso en minas con grisú.

Consulte el manual de instrucciones para la seguridad y modo de funcionamiento.

La documentación descrita en este documento no se considerará como un compromiso contractual.