



## Vibraquipo, S.L.U.

C/ Gaitero de Soutelo, 3 Bajo

36.004 Pontevedra (España)

Tlf: 986 86 02 72

www.vibraquipo.com - vibraquipo@vibraquipo.com



## EQUIPOS PARA VOLADURAS

El Explosor de condensador AI2600 ofrece 3 modelos diferentes dependiendo de sus necesidades.

Alimentado por batería interna y controlado electrónicamente, le ofrece mayor ligereza, rapidez de carga y precisión sobre la energía suministrada al circuito de tiro, en relación a los explosores mecánicos tradicionales.

Este explosor ha sido diseñado conforme a la Norma EN-13763-26.

Explosor de condensador AI2600-70/140/210

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	AI-2600/70	AI-2600/140	AI-2600/210
Voltaje	2600 V / 1600 V	2600 V / 1600 V	2600 V / 1600 V
Condensador	70 $\mu$ F	140 $\mu$ F	210 $\mu$ F
Peso	6.4 kg	7.2 kg	8.0 kg
Dimensiones	400 x 200 x 320 mm		
Comprobador	Incorporado	Incorporado	Incorporado
<b>Resistencia máxima del circuito</b>			
<b>Detonador Tipo S</b> 3 mJ/ $\Omega$ Voltaje: 2600 V	1.800 $\Omega$	1.800 $\Omega$	1.800 $\Omega$
<b>Detonador Tipo I</b> 16 mJ/ $\Omega$ Voltaje: 2600 V	800 $\Omega$	825 $\Omega$	850 $\Omega$
<b>Detonador Tipo AI</b> 2500 mJ/ $\Omega$ Voltaje: 2600 V	45 $\Omega$	60 $\Omega$	70 $\Omega$

No válido para su uso en minas con grisú.

Consulte el manual de instrucciones para la seguridad y modo de funcionamiento.

La documentación descrita en este documento no se considerará como un compromiso contractual.